



50 - 70  
↓ ↓ ↓  
ml/m<sup>2</sup>

2 - 4 h  
↓ ↓ ↓

## Informations produit

Description	Couche de fond fixatrice pour l' intérieur et l'extérieur.
Destinations	Fixateur 100% acrylique en phase aqueuse. Produit destiné à un usage en intérieur et en extérieur sur différents supports poreux, très absorbants, à absorption irrégulière, pulvérulents ou farinants : briques silico-calcaires, béton, béton cellulaire, fibrociment, plâtre, enduits, plaques de plâtre à épiderme cartonné...) Couche de fond fixatrice et régulatrice de l'absorption des supports en vue de l'application de couches de finition en phase aqueuse (LUCITE® 800 HousePaint, LUCITE® 402 All-In 10...).
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forte consolidation des supports absorbants</li> <li>• Exempt de COV et de conservateur</li> <li>• Régulateur d'absorption : permet d'optimiser le rendement des couches de finition</li> <li>• Très bonne adhérence sur les supports minéraux</li> <li>• Haute perméabilité à la vapeur d'eau</li> <li>• Possibilité de mise à la teinte avec LUCITE® 800 HousePaint jusqu'à 10%</li> <li>• Possibilité de mise à la teinte avec LUCITE® 404 All-In 15 jusqu'à 10%</li> <li>• Séchage rapide</li> </ul>
Conditionnements	5 L / 10 L
Teintes	<input type="text" value="Incolore"/>
Usage	Intérieur et extérieur

## Caractéristiques techniques

Liant	Copolymère acrylate	
Viscosité	Le matériel est prêt à l'emploi.	
Temps de séchage 20°C / 60% d'humidité relative	Sec hors poussière après	Recouvrable après
	<b>30 - 60 Minutes</b>	<b>2 - 4 Heures</b>
<p><b>Note de révision :</b> Le processus de séchage dépend de la capacité d'absorption du support et des paramètres environnementaux. Des températures basses et/ou une mauvaise aération et ventilation peuvent avoir un effet négatif sur le séchage.</p>		

Rendement	Pinceau / Rouleau
	<b>50 - 70 ml/m<sup>2</sup></b>
	La consommation dépend fortement du type d'application et de la capacité d'absorption du support.
Densité	1,07 g/cm <sup>3</sup>
Stockage	Conserver le bidon dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel, dans son emballage d'origine fermé. A consommer rapidement après ouverture.

### Traitement

Outils d'application	Peindre, Rouleau
Dilution	max. 30 %
Diluability with water	Oui
Comment on application	<p>Sur les enduits très irrégulièrement absorbants et farinants, le LUCITE® 010 Sealer Pro doit être appliqué à saturation et mouillé sur mouillé, à l'aide d'une brosse.</p> <p>Après avoir dilué le LUCITE® Sealer Pro à 30%, il est possible de teinter le matériau pour l'application en extérieur avec jusqu'à 10% de LUCITE® 800 House-Paint afin de prépigmenter le matériau de fond.</p> <p>Après le mélange, le matériau de fond mélangé contient de petites quantités d'agents de conservation du film (biocides) et de solvants.</p> <p>Après avoir dilué le LUCITE® Sealer Pro à 30%, le matériau peut être teinté avec jusqu'à 10% de LUCITE® 404 All-In 15 afin de prépigmenter le matériau de fond pour une utilisation en intérieur.</p>
Nettoyage des outils	Clean immediately after use with water and a little wetting agent. Clean spraying equipment particularly carefully. The short drying time requires intermediate cleaning of the tools, especially during breaks in work.

### Structure du revêtement

Sous-sol	Revêtement de base	Revêtement final
Altbeschichtung - saugfähig und/ oder kroidend	LUCITE® 010 Sealer Pro	-
Beton - saugfähig	LUCITE® 010 Sealer Pro	-
Faserzementplatten, nicht Asbesthaltig - saugfähig	LUCITE® 010 Sealer Pro	-
Plaques de plâtre - intérieur, porteur	LUCITE® 010 Sealer Pro	-
Maçonnerie en sable calcaire et en briques	LUCITE® 010 Sealer Pro	-
Pierre naturelle, grès	LUCITE® 010 Sealer Pro	-
Béton cellulaire	LUCITE® 010 Sealer Pro	-
Putzmörtelgruppen nach DIN V 18550, P II und P III	LUCITE® 010 Sealer Pro	-

**Structure du revêtement**

<b>Sous-sol</b>	<b>Revêtement de base</b>	<b>Revêtement final</b>
Putzmörtelgruppen nach DIN V 18550 Gipsputze (Mörtelgruppe P IV - P V)	LUCITE® 010 Sealer Pro	-
Putzmörtelgruppen nach DIN V 18550 P IC, P II und P III	LUCITE® 010 Sealer Pro	-

## Remarques générales

Les produits de même type sont miscibles entre eux sous certaines conditions. En règle générale, il convient d'éviter de mélanger des matériaux différents.

Protéger le bidon et le matériau de l'humidité, du gel, des rayons directs du soleil et des températures élevées. Les emballages entamés doivent toujours être fermés hermétiquement.

Une ventilation suffisante doit être assurée pendant et après l'application.

Lors de l'enduction de surfaces visuellement cohérentes, il faut veiller à ce que les lots soient identiques.

Sur les surfaces horizontales et soumises à une humidité permanente, il faut veiller à ce que le revêtement ne soit pas soumis à une charge permanente, par exemple de l'eau stagnante.

En cas d'utilisation dans des locaux destinés au stockage de denrées alimentaires et de produits de luxe, nous recommandons de vider les marchandises pendant la rénovation et le séchage.

Lors de l'utilisation du produit, les normes et directives courantes de l'artisanat doivent être respectées (cf. VOB DIN18363 partie C, fiches techniques du Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e. V., contenus des aides à la formation, etc.)

Cette fiche technique ne peut pas présenter tous les scénarios d'application possibles. Pour toute question relative à des situations et des circonstances non mentionnées, à leur traitement technique et à leur prise en charge, il convient de toujours consulter notre service technique extérieur ou le service technique d'application.

En cas de doute sur l'utilisation et la compatibilité, il convient de prendre contact avec l'une des options de service suivantes :

Service - Hotline : +49 2330 63 243

Adresse électronique : [infoanwendungstechnik@doerken.de](mailto:infoanwendungstechnik@doerken.de)

Conseil aux personnes allergiques : +49 2330 63 184

Les produits qui ne sont pas utilisés dans les règles de l'art ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.

Les indications mentionnées résultent du travail de recherche et de développement et ont été rassemblées conjointement avec l'expérience acquise dans le domaine des techniques d'application. Tant les indications écrites que les éventuels accords téléphoniques ne créent pas de rapport juridique contractuel ou d'obligations accessoires découlant du contrat de vente. Ces indications ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation de nos produits à l'usage prévu.

La parution d'une version actualisée de la fiche d'information rend caduques les éditions précédentes.

De plus amples informations sont disponibles sur notre site Internet [www.doerkencoatings.de](http://www.doerkencoatings.de). Toutes les fiches techniques et les fiches de données de sécurité relatives aux produits et actuellement en vigueur y sont également disponibles.

Nos conditions générales de vente s'appliquent.