



## Beschrijving van het product

Type	Speciale grondering op acrylaatbasis voor binnen en buiten.
Toepassingsgebied	Concentreert als grondlaag voor sterk zuigende, onregelmatig zuigende, zanderige en krijtende minerale ondergronden in binnen- en buitenruimten.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor het verstevigen van zuigkrachtige ondergronden.</li> <li>• VOC - en conserveringsmiddelvrij</li> <li>• Zeer goede hechting op minerale ondergronden</li> <li>• Goed indringvermogen</li> <li>• Zeer waterdampdoorlatend</li> <li>• Mogelijkheid tot aankleuren met tot 10% LUCITE® 800 HousePaint</li> <li>• Mogelijkheid tot aankleuren met tot 10% LUCITE® 404 All-In 15</li> </ul>
Verpakkingsgrootte	5 L / 10 L
Kleuren	Kleurloos

## Technische gegevens

bindmiddel	Acryl copolymeer				
Viscositeit	Het materiaal is verwerkingklaar.				
Drogen bij 20°C / 60% relatieve vochtigheid	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stofdroog na</th> <th>Overschilderbaar na</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>30 - 60 Minuten</b></td> <td><b>2 - 4 Uren</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Opmerking:</b> Het droogproces hangt af van het absorptievermogen van de ondergrond en van de omgevingsparameters. Lage temperaturen en/of slechte ventilatie kunnen een negatief effect hebben op het drogen.</p>	Stofdroog na	Overschilderbaar na	<b>30 - 60 Minuten</b>	<b>2 - 4 Uren</b>
Stofdroog na	Overschilderbaar na				
<b>30 - 60 Minuten</b>	<b>2 - 4 Uren</b>				
Verbruik	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kwast / rol</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>50 - 70 ml/m²</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Het verbruik is sterk afhankelijk van het soort toepassing en het absorptievermogen van de ondergrond.</p>	Kwast / rol	<b>50 - 70 ml/m²</b>		
Kwast / rol					
<b>50 - 70 ml/m²</b>					
Dichtheid	1,07 g/cm <sup>3</sup>				

**LUCITE® 010 Sealer Pro**

Opslag	Bewaar de container op een koele, droge en vorstvrije plaats in de gesloten originele verpakking. Na opening snel opgebruikt.
--------	---

**Verwerking**

Toepassing	Kwasten, Rollen
------------	-----------------

Verdunning	max. 30%
------------	----------

Verdunning met water	Ja
----------------------	----

Verwerkingsinstructies	Op zeer onregelmatig zuigende en zandende pleisters moet het materiaal LUCITE® Sealer Pro verzadigd en nat-in-nat met een kwast worden ingewerkt in de ondergrond.
------------------------	--

LUCITE® Sealer Pro kan worden aangekleurd met maximaal 10 % LUCITE® House-Paint.

Opgelet, door de toevoeging van LUCITE® House-Paint zijn er kleine hoeveelheden oplosmiddel in het gemengde verf materiaal aanwezig.

Reinigen van het gereedschap	Onmiddellijk na gebruik met water en afwasmiddel reinigen. Spsitmateriaal zeer zorgvuldig reinigen. De korte droogtijd vereist een tussentijdse reiniging van de gereedschappen, vooral tijdens de werkpauses.
------------------------------	--

# Technische fiche

## LUCITE® 010 Sealer Pro

### Algemene informatie

Producten van hetzelfde type kunnen in beperkte mate met elkaar worden gemengd. In het algemeen moet vermenging van verschillende materialen worden vermeden.

Bescherm de verpakking en het materiaal tegen vocht, vorst, direct zonlicht en hoge temperaturen. Geopende verpakkingen moeten altijd goed gesloten worden na gebruik.

Tijdens en na de toepassing moet voor voldoende ventilatie worden gezorgd.

Zorg bij het schilderen van optisch coherente oppervlakken voor het gebruik van dezelfde charges.

Op horizontale oppervlakken en oppervlakken die voortdurend worden blootgesteld aan water, moet ervoor worden gezorgd dat de verflaag niet voortdurend wordt belast, bijvoorbeeld door stilstaand water.

Bij gebruik in ruimten voor opslag van voedsel en dranken raden wij aan de goederen tijdens de renovatie en het droogproces op te ruimen.

Bij het gebruik van het product moeten de geldende normen en richtlijnen van de branche in acht worden genomen. (zie VOB DIN18363 deel C, folders van de Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e. V., inhoud van de opleidingshulpmiddelen, enz.)

Niet alle mogelijke toepassingsscenario's kunnen in dit technische informatieblad worden opgesomd. Bij vragen over niet vermelde omstandigheden en voorwaarden, hun technische verwerking en behandeling kunt u altijd terecht bij onze technische buitendienst of de afdeling toepassingstechniek.

In geval van onduidelijkheden over het gebruik en de geschiktheid van een product kunt u contact opnemen met de technische buitendienst of met het kantoor.

mailadres: [benelux@doerken.com](mailto:benelux@doerken.com)

Tel:

België +32 11 822 823  
Nederland +31 40 26 24 569

Antigifcentrum BE : 070 245 245

Antigifcentrum NL :088 755 8000

Bij foutief gebruik van een product kan geen klacht worden ingediend.

De vermelde informatie is het resultaat van onderzoeks- en ontwikkelingswerk en werd samen met de ervaring uit de toepassingstechniek samengesteld. Noch de schriftelijke informatie, noch telefonisch gemaakte afspraken scheppen een contractuele rechtsverhouding of bijkomende verplichtingen die voortvloeien uit het koopcontract. Deze informatie ontslaat de gebruiker niet van de verantwoordelijkheid om onze producten op hun geschiktheid voor het beoogde doel te testen.

Wanneer een bijgewerkte versie van de technische fiche wordt gepubliceerd, verliezen eerdere edities hun geldigheid.

Meer informatie is beschikbaar op onze website [www.doerkencoatings.com](http://www.doerkencoatings.com). Daar zijn ook alle momenteel geldende productgerelateerde technische fiches en veiligheidsfiches beschikbaar.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.