

CWS
WERTLACK

*Acqua
Premium Line*

Lakken van topkwaliteit

Sterk en efficiënt



CWS WERTLACK®

2K- DuraTop Satin+Matt

De waterverdunbare 2 componenten-PUR-lakken die aan de hoogste eisen voldoen (binnen en buiten)

- zwaar belastbaar
- zeer decoratief
- zeer lange levensduur

**Enorm resistent tegen
chemische belastingen!**

First-Class- bescherming

Efficiënt te gebruiken in:

- openbare gebouwen
- ziekenhuizen, laboratoria
- scholen, kinderdagverblijven
- restaurants
- opslag- en industrieruimten
- privé-woningen

De nieuwe all-in-one laktechnologie

Modern alternatief voor de oplosmiddelhoudende, geurintensieve 2K-laksystemen, zoals vereist in bv. openbare aanbestedingen

- indrukwekkende oppervlaktehardheid
- duidelijk hogere slijtvastheid vergeleken met 1K-lakken
- desinfecteerbaar – geschikt voor gebruik in medische ruimten
- bestendig tegen handzweet en chemicaliën
- uitstekend hecht- en dekvermogen
- directe hechting op harde PVC / kunststoframen (zonder folie) door éénpotsysteem
- snelle en gemakkelijke verwerking
- geurarm
- ready-kleur : wit
- veel kleuren mengbaar met MixPlus (RAL, RAL-Design, NCS, enz.)



**Fraaie, zeer gladde
oppervlakken in matte of
zijdeglanzende finish en
aankleurbaar in meer dan
10.000 kleuren!**

CWS WERTLACK®

2K- DuraTop Satin+Matt

De watergedragen PUR-lakken

Het 2 componenten systeem is uiterst geschikt voor het lakken van representatieve en kwalitatieve oppervlakken.

De edele oppervlakken bieden een uitstekende bescherming en verlengen de renovatiecyclus aanzienlijk.



2K-DuraTop gekleurde lakken zijn uiterst schobvast en hebben een hoge weerstand.



Probleemloos op kritische ondergronden als brandvertragende deuren met industrieel voorbehandelde stalen omkleeding.

CWS WERTLACK®2K-DuraGrund zorgt voor een zekere hechting op vele moeilijke ondergronden.



Metaalconstructies buiten worden voorzien van een aangekleurde grondlaag met CWS WERTLACK®2K-DuraGrund. De betrouwbare anti-corrosie bescherming wordt door het epoxyharssysteem gegarandeerd.

Sterk belastbaar als een industrielak

Voor het coaten van mechanisch en chemisch belastbare ondergronden.



Voor laboratoria en medische ruimten zijn de 2K-lakken van CWS WERTLACK® door hun chemicaliënbestendigheid uitermate geschikt. Het oppervlak is zeer makkelijk desinfecteerbaar.

Geteste bestendigheid tegen chemicaliën.

Geteste substantie	Inwerk-tijd	Effect 2K-DuraTop Satin + Matt
Aceton	10 s	0 ✓
Ammoniak (25%)	16 h	0 ✓
Basische Reiniger 1:5	16 h	0 ✓
Butylacetaat	10 s	0 ✓
Cola	16 h	0 ✓
Azijnsuur (98%)	1 h	0 ✓
Ethanol (48%)	1 h	0 ✓
Huidcrème	16 h	0 ✓
Kaliumhydroxide (10%) 2 min		0 ✓
Melkzuur (10%)	16 h	0 ✓
Biologische motorolie	16h	0 ✓
Minerale motorolie	16h	0 ✓
Zuur reinigingsmiddel	16 h	0 ✓
Mosterd	5 h	0 ✓
Azijn (5%)	1 h	0 ✓
Sterilin	10 min	0 ✓
TestbenzineK 30	16 h	0 ✓
Ultrasol	10 min	0 ✓
Water	16 h	0 ✓

Waarde schema:

0 = beste waarde /
meerbepaald geen
veranderingen aan het
lakoppervlak na het
inwerken

Speciale toepassingen

Nieuwe toepassingen voor de schilder



Renovatie van kunststof ramen

Witte kunststof ramen zijn na 10 jaar grauw geworden door luchtvervuiling en UV-belasting, donkere kleuren zijn verbleekt. Ook deze ondergronden zijn probleemloos door de schilder te behandelen met het nieuwe 2K-laksysteem van CWS WERTLACK®. De directe hechting op harde PVC zonder grondlaag zorgt voor een rationele renovatie van kunststof ramen.



Keukenrenovatie

Een snelle keukenrenovatie wordt mogelijk met dit 2K-laksysteem. Hoogwaardige, duurzame en goed reinigbare oppervlakken dankzij CWS WERTLACK® 2K- DuraTop SATIN + MATT. Door spuitapplicatie krijgt U oppervlakken vergelijkbaar met nieuwe meubels.



Renovatie van badkamertegels

Een badkamerrenovatie snel, betrouwbaar en in alle kleuren met het 2K-laksysteem van CWS WERTLACK®. Het schilderen van tegels kan snel en goedkoop zonder veel lawaai, vuil en demontage.





CWS WERTLACK®

2K- DuraTop Satin+Matt

Productinformatie

Productbeschrijving	Waterverduerbare, zijdeglanzende en matte 2K-polyurethaan (PUR) lakken voor behandeling van mechanisch en chemisch sterk belaste ondergronden binnen en buiten.
Toepassing	Voor hoogwaardige afwerking van hout, houtwerkstoffen, minerale ondergronden, metalen, non-ferrometalen, harde kunststoffen, kunststof-ramen, mechanisch en chemisch sterk belaste ondergronden, zoals bv. in openbare gebouwen, verkoopsruimten, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, koelruimten, opslagplaatsen, restaurants, privé badruimten, enz.
Verschil met 1 component-systemen	<ul style="list-style-type: none"> → Zeer bestand tegen reinigingsmiddelen en chemicaliën (zie tabel „geteste bestendigheid tegen chemicaliën“) → Duidelijk hogere schobvastheid
Mengverhouding	9 : 1 (Stamlak : Verharder)
Glansgraad	Mat <10E 60° hoek Zijdeglanzend 20-25E 60° hoek
Verbruik	ca.140 ml / m ² / laag
Verpakking	2,25 L Stamlak / 250 ml verharder 0,9 L Stamlak / 100 ml verharder
Kleuren	ready-wit + 10.000 MixPlus kleuren

Aanvullend product:



Zorgt voor een duurzame basis:

CWS WERTLACK®

2K- DuraGrund

Watergedragen, 2-componenten EP-Hechtgrond voor niet zuigende, starre ondergronden, binnen en buiten.

- Goede hechting op vele probleemondergronden
- Met actieve anti-corrosiebescherming voor ijzer en staal
- Aan te kleuren met het MixPlus-Systeem

Uw CD-Color groothandel:



CD-Color Belgium N.V.
Centrum-Zuid 2067F
B-3530 Houthalen
Tel. 011/82 28 23
cdcbenelux@cd-color.de
www.cws-wertlack.be

CD-Color Nederland B.V.
Postbus 1214
NL-5602 BE Eindhoven
Tel. 06 538 33 71 7
cdcbenelux@cd-color.de
www.cws-wertlack.nl



CWS WERTLACK. Lak is ons vak.