

**Excellent
pouvoir
opacifiant...**



LUCITE® ContactPrimer Mix

**L'utilisation du primaire LUCITE®
ContactPrimer teinté intensifie le pouvoir
opacifiant pour les couleurs vives –
y compris sur supports difficiles.**

Pour obtenir un excellent pouvoir opacifiant des teintes, il est recommandé d'appliquer, en système LUCITE®, la couche de fond et la laque de finition dans la même teinte.

Excellente adhérence –
Finition haut de gamme pour travaux soignés

Les laques, c'est notre passion

Le primaire d'adhérence pour la plupart des supports difficiles.

Couche de fond spéciale offrant de nombreuses qualités: Adhérence, séchage rapide, excellent pouvoir garnissant, facile à poncer.


Anciennes couches de laques / peintures en phase aqueuse



Eléments de construction en bois



Zinc, acier zingué




Métaux non ferreux: Aluminium, cuivre



PVC dur



Verre / Carrelage



Respectueux de l'environnement – faibles en émissions de COV

LUCITE® – Des systèmes adaptés à vos besoins:



La couche de fond



Une solution technique sur mesure:

Appliquer LUCITE® ContactPrimer Mix en couche de fond suivie d'une ou de deux couches de laque de finition LUCITE® selon le degré de brillance et le niveau de résistance souhaités, pour une utilisation au quotidien.

La laque de finition d'aspect

BRILLANT



Les laques de finition d'aspect

SATIN



Les laques de finition d'aspect

MAT



Votre distributeur CD Peintures