

Pour façades de prestige durables:

# Une nouveauté en peinture: LUCITE<sup>®</sup> SilicoTherm à caractère fonctionnel.

Une peinture à base de résines silicone auto-nettoyante par application de la nano-technologie et du procédé photocatalyse



**1** Des particules de poussière portées par l'air ambiant se déposent sur la façade.



**2** La lumière du soleil active les adjuvants spéciaux nano-structurés dans la peinture, les micro-particules de poussière ne sont plus en mesure d'adhérer sur le support et sont évacuées.



**3** Le vent et la pluie vont les évacuer en minimalisant le degré de salissure.

## Caractéristiques:

- ▶ Aspect enduit à la chaux, mat noble
- ▶ Absorption minimale d'eau par l'effet hydrophobie capillaire.
- ▶ Protection optimale contre algues et moisissures.
- ▶ Haute perméabilité à la vapeur d'eau selon DIN 1062

## Recommandé sur:

- ▶ Revêtements neufs et en rénovation sur isolation thermique.
- ▶ Enduits minéraux et synthétiques.
- ▶ Façades comportant un risque de microfissuration et sensibles aux mousses.




# Conservation durable des tonalités

**MIX PLUS**

## ...grâce à la technologie de mise à la teinte MixPlus

- ▶ Couleurs durables grâce aux pigments anorganiques spécialement élaborées pour l'application en façades dans les domaines critiques du jaune, orange, bleu et rouge
  - ▶ Très résistant aux rayons UV par amélioration de la stabilité des pigments
  - ▶ Proportion pigment/liant équilibrée.
- Un nuancier spécial «Color Mediterrane» pour bâtiments modernes et historiques:
    - ▶ 120 recettes spéciales pour façades à aspect méditerranéen
    - ▶ Fondements d'une composition coloristique, adaptée aux sites et monuments
    - ▶ Stabilité de teinte classe Fb1 – selon la nouvelle fiche BFS no.26.



Votre grossiste:

## L'aide-mémoire relatif au support:

### LUCITE® SilicoFix

Couche de fond spéciale, sans solvant pour peintures LUCITE® à base de résine de silicone. Destinée aux supports absorbants, fort poreux ou légèrement pulvérulents, sur enduits et briques silico-calcaires.



## Pour ponter des fissures de retraits à caractère superficiel:

### LUCITE® Uni-Filler

Revêtement intermédiaire, renforcée de fibre, pour l'intérieur et l'extérieur, colmatant des petites fissures superficielles.

#### Propriétés:

- ▶ Egalisant la structure et perméable à la vapeur d'eau
- ▶ Diluable à l'eau, faible d'odeur
- ▶ Recouvrable avec des peintures-dispersion et des peintures à la résine de silicone.
- ▶ Améliore l'adhérence

